




I compressori che fanno parte della **GAMMA TRADIZIONALE** sono dotati di componenti ad alta affidabilità, quali valvole in speciale acciaio inox e serbatoi conformi ai più severi standard e direttive internazionali. Questa gamma si compone delle seguenti categorie:

- **compressori coassiali oilless**, dotati di gruppi pompanti realizzati in alluminio pressofuso caratterizzati dall'assenza di lubrificazione, non necessitano di manutenzione;
- **compressori coassiali lubrificati**. I gruppi pompanti con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio, le robuste coperture in plastica che convogliano in modo efficace l'aria di raffreddamento sulle parti calde della macchina ed i motori elettrici sovradimensionati sono i punti di forza di questa categoria;
- **compressori a cinghia bicilindrici monostadio**, costruiti per garantire, grazie alla ridotta velocità di rotazione dei gruppi pompanti, affidabilità e durata nel tempo. Adatti ad un impiego gravoso e continuato, sono lo strumento di lavoro ideale per hobbisti esigenti, professionisti e piccole imprese.

*The compressors that are part of the **TRADITIONAL RANGE** are equipped with highly reliable components such as valves made of special stainless steel and tanks in compliance with the most severe international standards and directives. This range is made up of the following categories:*


- **coaxial oilless compressors**, with pump made from die-cast aluminium, characterised by being lubrication and maintenance free;
- **lubricated coaxial compressors**. The pump with cast iron cylinder, carter and head in aluminium, the sturdy plastic covers which convey the cooling air efficiently over the hot parts of the machine and the oversized electric motors are all strong points in this category;
- **two cylinder, single stage belt-driven compressors**, built to ensure reliability and long life thanks to the reduced rotation speed of the pump. Suitable for constant hard work, these are ideal work tools for demanding hobbyists, professionals and small businesses.



FC2/6

Potente e compatto. Il compressore ideale per chi ha bisogno di avere l'aria compressa sempre a portata di mano.

Powerful and compact. The ideal compressor for those who need to have compressed air always available.



OL195/24

Adatto alle esigenze di ogni hobbista. Fornisce aria priva d'olio, perfetta per verniciare e per la pulizia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Suitable for the needs of any hobbyist. Provides air without oil, perfect for painting and cleaning electrical and electronic equipment.



Gruppo pompante lubrificato da 2 HP, con motore che non presenta parti soggette ad usura.
Lubricated 2 HP pump with a motor that has no parts subject to wear.



Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia.
Easy to transport thanks to the convenient handle.



Gruppo pompante oilless che non richiede manutenzione.
Oilless, maintenance free pump.



I piedini a ventosa assicurano un'ottima stabilità.
The suction cup feet ensure excellent stability.



Semplice, leggero e compatto.
Simple, light and compact.


Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxA / WxDxH	
FC2/6	FCBB404NUB002	FC2	6	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	19/41,9	530x210x520	8016738702422
OL195/24	A6CC304NUB001	OL195	24	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,4	230/50	18/39,7	600x255x590	8016738702439



FC2/24

Versatile e semplice da utilizzare,
ideale per i propri hobby.

*Versatile and simple to use,
ideal for your hobbies.*



FC2/50

Ottimo per chi ha necessità di una buona
riserva di aria compressa.

*Excellent for those who need a good
reserve of compressed air.*



Gruppo pompante lubrificato da 2 HP,
con motore che non presenta parti
soggette ad usura.
*Lubricated 2 HP pump with a motor
that has no parts subject to wear.*



Facile da trasportare.
Easy to transport.

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
FC2/24	FCCC404NUB003	FC2	24	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	25/55,1	600x255x590	8016738702446
FC2/50	FCDV404NUB004	FC2	50	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	36/79,4	830x325x655	8016738702453



B2800/50 CM2

Robusto, compatto e potente,
adatto per l'hobbista esigente, ma anche
per utilizzi semiprofessionali.

*Sturdy, compact and powerful, suitable
for the advanced hobbyist,
but also for semi-professional use.*

MADE IN ITALY



Gruppo pompante con cilindro in ghisa
per una lunga durata.
*Pump with cast iron cylinder
for a long life span.*



Attacco rapido universale.
Universal quick coupling.



Secondo attacco rapido montato direttamente
sul serbatoio, per un migliore sfruttamento
dell'aria compressa.
*Second quick coupling attachment mounted
directly on the tank for better use
of the compressed air.*



Comoda maniglia che rende
facile il trasporto.
*Convenient handle make
transport easy.*

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
B2800/30 CM2	28CC404NUB014	B2800	30	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	42/95,5	880x375x720	8016738714890
B2800/50 CM2	28DC404NUB010	B2800	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	48/105,8	800x390x750	8016738704013
B2800/50 CT2	28DC441NUB011	B2800	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	48/105,8	800x390x750	8016738704020



B2800B/100 CM3

Versatile e affidabile, progettato per durare nel tempo.

Versatile and reliable, designed to last.

MADE IN ITALY



Le grandi alette di raffreddamento e lo speciale disegno del paracinghia garantiscono un ottimo raffreddamento.

Large cooling fins and special belt guard design guarantee excellent cooling.



Comandi semplici e facili da utilizzare.

Simple, user friendly controls.



Secondo attacco rapido montato direttamente sul serbatoio, per un migliore sfruttamento dell'aria compressa.

Second quick coupling attachment mounted directly on the tank for better use of the compressed air.



Ruote grandi e comoda maniglia che rende facile il trasporto.

Large wheels and convenient handle make transport easy.

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement l/min./CFM	Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre Ean code
B2800/100 CM2	28FC404NUB012	B2800	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	62/136,7	1025x435x845	8016738704037
B2800/100 CT2	28FC441NUB013	B2800	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	400/50	62/136,7	1025x435x845	8016738704044
B2800B/100 CM3	28FA504NUB005	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	67/147,5	1025x435x845	8016738702460
B2800B/100 CT3	28FA541NUB006	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	67/147,5	1025x435x845	8016738702477



B3800B/100 CT3

Il gruppo B3800B pompante potente e affidabile, con cilindro in ghisa, è il principale pregio di questo compressore, che può essere usato con una vasta gamma di accessori pneumatici.

The pump B3800B, powerful and reliable with a cast iron cylinder, is the main advantage of this compressor as it can be used with all pneumatic tools with high air consumption.

MADE IN ITALY



Gruppo pompante con ampie superfici alettate per un miglior raffreddamento.
Pump with large finned surfaces for better cooling.



Comandi semplici e facili da utilizzare.
Simple, user friendly controls.



Disponibile anche con motore elettrico trifase per i impieghi gravosi e prolungati.
Also available with three phase electric motor for hard and prolonged use.



Ruote grandi e comoda maniglia che rende facile il trasporto.
Large wheels and convenient handle make transport easy.

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxA / WxDxH	
B3800B/100 CM3	36FA504NUB007	B3800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	73/160,8	1025x435x915	8016738702484
B3800B/100 CT3	36FA541NUB008	B3800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	73/160,8	1025x435x915	8016738702491