




COMPRESSORI BISTADIO - I nuovi compressori bicilindrici bistadio con trasmissione a cinghia e lubrificati sono progettati e realizzati per usi gravosi. I modelli di questa gamma sono arricchiti da soluzioni tecniche che ne migliorano l'utilizzo:

- robusti paracinghia in plastica a protezione di tutte le parti in movimento;
- riduttori di pressione con doppia uscita;
- cilindri in ghisa per una lunga durata;
- solide maniglie;
- gruppi pompanti bistadio ad alta efficienza;
- controlli visivi del livello dell'olio;
- ruote di grandi dimensioni e doppie ruote pivotanti per un facile trasporto.

TWO STAGE COMPRESSORS - The new two stage two cylinder belt driven and lubricated compressors are designed and created for heavy duty use. The models in this range are enriched with technical solutions which improve usage:

- robust plastic shroud for protection against all parts in motion;
- dual outlet pressure reducers;
- cast iron cylinders for a long life span;
- solid handles;
- high efficiency two stage pump;
- visual controls for oil level;
- large wheels and double caster wheels for easy transportation.



NB4/4CT/200

MADE IN ITALY



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large inter and aftercoolers for better cooling of the compressed air.



Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa.
Pressure regulator with dual compressed air output.



Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.
Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pumping unit.



Tubo di mandata progettato per migliorare il raffreddamento dell'aria.
Output hose designed to improve air cooling.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.
Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.




Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivotanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two caster, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.

CT = Carrellato trifase/With wheels 3-phase

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxA / WxDxH	
NB4/4CT/200	N4LC601NUA	NB4	200	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	400/50	97/214	1480x550x980	8016738752960
NB5/5.5CT/200*	N5LC701NUA	NB5	200	5.5/4	2	11/160	YES	1480	640/22.6	400/50	116/256	1480x550x980	8016738752977


NB7/7,5CT/270
MADE IN ITALY


Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large inter and aftercoolers for better cooling of the compressed air.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.
Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.
Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pump.



Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivotanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two casters, and a convenient handle guarantee stability and easy movement.

CT = Carrellato trifase/With wheels 3-phase
SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter
*** Consegna 45 gg. / Delivery 45 day**

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power Hp/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. Max Max press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement l/min./CFM	Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensioni Dimensions LxPxH / WxDxH	Codice a barre Ean code
NB4/4CT/270	N4NC601NUA	NB4	270	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	400/50	117/268	1550x590x1100	8016738752984
NB5/5,5CT/270	N5NC701NUA	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	125/276	1550x590x1100	8016738752991
NB7/5,5CT/270	N7NC701NUA	NB7	270	5,5/4	2	11/160	YES	950	640/22,6	400/50	155/341	1550x590x1130	8016738753004
NB7/7,5CT/270	N7NC801NUA	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	168/370	1550x590x1130	8016738753011
NB7/7,5CT/270 SD*	N7NC805NUA	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	177/390	1550x590x1130	8016738753028



NB10/10FT/500

MADE IN ITALY



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large inter and aftercoolers for better cooling of the compressed air.



Robusto paracinghia in plastica che protegge tutte le parti in movimento e grazie alle ampie feritoie aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.
Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pump.



Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.
Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



Tubo di mandata studiato per migliorare il raffreddamento dell'aria in ingresso al serbatoio.
Output hose designed to improve cooling of the tank intake air.

CT = Carrellato trifase/With wheels 3-phase

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

FT = Piedi fissi trifase/Stationary 3-phase

Prestazioni Performance													
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Volt/Hz	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxA / WxDxH	
NB5/5,5CT/500	N5TC701NUA	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	222/488	2080x700x1450	8016738753035
NB7/7,5CT/500	N7TC801NUA	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	225/496	2080x700x1450	8016738753042
NB10/10CT/500	N1TC901NUA	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	276/608	2080x700x1450	8016738753059
NB10/10FT/500	N1TN901NUA	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	259/571	2080x700x1450	8016738753066
NB10/10FT/500 SD*	N1TN905NUA	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	268/590	2080x700x1450	8016738753073



NK60/15FT/900 SD TECH

MADE IN ITALY



Gruppo pompante bistadio a "V", potente ed affidabile. Esso è dotato di ampi collettori e tubi alettati per il raffreddamento dell'aria compressa.
Two stage "V" pump, powerful and reliable. It is equipped with large inter and aftercoolers and finned hoses to cool the compressed air.



Valvola di ritegno sovradimensionata, per migliorare il rendimento del compressore.
Oversized check valve for improved compressor performance.



Robusti piedi di appoggio, dotati di antivibranti.
Sturdy resting feet equipped with anti-vibration.



Tutte le versioni sono equipaggiate con avviatori stella-triangolo.
All versions are equipped with star-delta starter.

FT = Piedi fissi trifase/Stationary 3-phase

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

Prestazioni | Performance

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
NK60/15FT/900 SD TECH*	SNRWA05NUA	NK60	900	15/11,0	4V	11/160	YES	1190	1745/61,5	400/50	364/801,7	2500x900x1800	8016738704785
NK100/20FT/900 SD TECH*	SPRWB05NUA	NK100	900	20/15,0	4V	11/160	YES	1000	2148/76	400/50	386/850,2	2500x900x1800	8016738704792



NB10/10FT/900 Tandem

MADE IN ITALY



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.

Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large headers for better cooling of the compressed air.



Disponibile anche in versione con avviatore stella triangolo.
Also available with star-delta starter.



Robusti paracinghia in plastica progettati per migliorare la ventilazione dei due gruppi pompanti.

Sturdy plastic belt guard designed to improve ventilation of the two pump.



Piedini antivibranti di grandi dimensioni per una maggiore stabilità durante il funzionamento.

Large, vibration damping feet for greater stability during operation.

SD = Avviatore stella triangolo/Star delta starter

TD = Tandem

* Consegna 45 gg. / Delivery 45 day

Prestazioni Performance			Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. Max press.	Lubrificato Lubricated	N° Giri RPM	Aria Aspirata Air Displacement	Tensione Frequenza Voltage Frequency	Peso Weight	Dimensioni Dimensions	Codice a barre Ean code
Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump											
			Lt	Hp/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxH / WxDxH	
NB5/5,5FT/500 TD TECH	N5UN701NUA	NB5	500	5,5+5,5/4+4	2	11/160	YES	1480	1280/45,2	400/50	300/661	2080x700x1450	8016738752854
NB7/7,5FT/500 TD TECH	N7UN801NUA	NB7	500	7,5+7,5/5,5+5,5	2	11/160	YES	1250	1680/59,4	400/50	303/667	2080x700x1450	8016738753097
NB7/7,5FT/500 SD TD TECH*	N7UN805NUA	NB7	500	7,5+7,5/5,5+5,5	2	11/160	YES	1250	1680/59,4	400/50	312/454	2080x700x1450	8016738753103
NB10/10FT/500 TD TECH	N1UN901NUA	NB10	500	10+10/7,5+7,5	2	11/160	YES	1250	2460/86,8	400/50	354/780	2080x700x1450	8016738753110
NB10/10FT/500 SD TD TECH*	N1UN905NUA	NB10	500	10+10/7,5+7,5	2	11/160	YES	1250	2460/86,8	400/50	363/799	2080x700x1450	8016738753127
NB10/10FT/900 TD TECH*	N1WN901NUA	NB10	900	10+10/7,5+7,5	2	11/160	YES	1250	2460/86,8	400/50	529/1166	2350x830x1780	8016738753134
NB10/10FT/900 SD TD TECH*	N1WN905NUA	NB10	900	10+10/7,5+7,5	2	11/160	YES	1250	2460/86,8	400/50	538/1185	2350x830x1780	8016738753141